

设备拆运项目安全环保治安协议

北京北重汽轮电机有限责任公司线匝液体喷砂机等设备十四台

北京北重汽轮电机有限责任公司

年 月 日

设备拆运项目安全环保治安协议

甲方：北京北重汽轮电机有限责任公司

乙方：

甲乙双方已就北京北重汽轮电机有限责任公司线匝液体喷砂机等设备十四台签订了资产转让合同，合同编号为：2024-ZCCZ-A001-2。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》的规定，为确保拆运过程中的安全与环境保护，避免发生各种人身伤害事故，环境污染事故，进一步明确甲、乙双方的安全与环保责任，特签订本协议。

一、甲方职责：

- 1、审核验证乙方拆运资质是否真实有效；经营范围是否与本次拆运项目相符，验证无误后与其签订“设备拆运项目安全环保治安协议”，同时对拆运作业人员进行安全环保教育，并登记建档。（见附件 1、附件 2、附件 3）。
- 2、向乙方介绍拆运作业现场的情况，进行安全交底：包括地下设施、地面障碍、周边环境以及安全注意事项。乙方一旦投入拆运作业，就表示已确认作业场所、环境、设备设施、工具用具符合安全要求。
- 3、对拆运现场进行监督检查，并做好检查记录，发现违章违制现象，立即纠正。高危作业过程中发现的违章违制现象，立即停止拆运作业，待乙方整改后，落实了安全措施，方可开工。因此导致的停工责任皆由乙方承担，给甲方造成损失的，应承担相应违约责任及损失赔偿责任。

二、乙方职责：

（一）安全责任

- 1、对拆运过程中的安全全权负责，明确拆运项目负责人和拆运现场安全员的职责。拆运现场设置的专（兼）职安全员必须佩戴安全标志，负责日常的安全检查工作，纠正违章行为，及时消除隐患，确保拆运安全。
- 2、项目开工前，要向甲方提交书面的拆运方案，明确安全防范措施，并严格按

照所提交的拆运方案进行作业。拆运现场要拉设警戒线，设置醒目的安全警示标志。拆运作业人员进入拆运现场必须佩戴安全帽，拆运作业人员要集体来，集体走，严禁单独到作业区域外活动。

3、严格执行企业规定的安全用电、动火、高处作业、有限空间等管理制度，作业前，必须经甲方审批，落实了安全措施后，方可作业。拆运作业过程中严禁交叉作业。特种作业人员必须持证上岗，严禁无证违章操作。原则上，禁止动火。

3、1 所有现场拆运及管理人员，必须佩戴合格、有效的个人安全防护用品，并在作业中有效使用这些防护用品，包括但不限于：安全帽、防砸安全鞋、全身安全带、钳工手套等。

3、2 设备开始拆解前，需向甲方申请彻底切断设备电源，此操作必须由甲方专业人员执行。

4、使用的拆运作业人员必须有合法的用工手续，为其办理工伤保险。拆运作业人员要保持相对稳定，并提供有效证件复印件（特种作业操作证复印件）存档备查。如有新增或更换的拆运作业人员，必须向甲方重新注册登记并进行安全教育后，方可上岗作业。

5、严禁将承揽的项目分包、转包给其他拆运作业单位。拆运作业过程中，乙方需甲方给与支支持等其它有关事宜，需经甲方进行协调沟通，严禁乙方私自动用甲方的任何设备设施及生产物资材料。由于私自动用甲方的设备设施及生产物资材料等原因引发的事故，造成的一切经济损失由乙方负责。

6、拆运作业现场物资材料堆放整齐且做好环境保护措施（土方、沙石、油漆）。拆运过程中所产生的垃圾（渣土、废料）集中堆放且做好环境保护措施，集中清运，垃圾清运严格执行北京市《建筑垃圾土方砂石运输管理》相关规定，无准运许可证的车辆严禁进入拆运现场，密封装置破损的车辆严禁进入拆运现场，

排放不达标的车辆严禁进入拆运现场，超量装载的车辆不许驶出拆运现场，遮挡污损号牌、车身不洁、车轮带泥的车辆不许驶出或驶入拆运现场。如有违反，造成的一切经济损失由乙方负责。

7、发生异常情况或其它事故，乙方要及时通报甲方，并积极采取相应措施，做好善后处理工作。合同条款未尽事宜按国家或地方相关的法律法规协商解决。

（二）环境保护责任

1、拆运单位所使用的材料应符合国家环保要求，对于国家环保部门禁止使用的材料，禁止出现在甲方现场。

2、根据项目特点，预估出现场将要使用，或产生的对于环境有影响的材料，并对这些材料将会产生的环境风险，做出应对环境保护预案。

3、环保预案中，应包含但不仅限于如下方案：

3.1 拆运过程中对现场进行必要的铺垫或防护，对于有可能出现的油、液等液体废料，要进行必要的盛装或吸附。

3.2 设备油箱内存有的各类油品等，拆运单位应当在拆运前将其集中收集到专用油桶内，并进行封装。设备油系统部套，拆运时应进行相应的封堵，以防残油运输途中泄露。

3.3 设备拆运所产生的相关液体废物，及带有油或化学品的固体废物，要及时收到专用容器内，交由甲方环保部门统一回收处理。

3.4 拆运前，现场应当准备好吸油棉、防泄漏油栅、锯末等吸附材料，在出现遗洒泄露的情况下，及时进行吸附和清理。

3.5 设备部套装车前，需仔细查验部套中是否存有可遗洒的残油，如有，需提前将油放出收集，避免存留在设备内。

3.6 货车在工厂区存放时，需使用塑料布在车下铺垫，四周留出足够铺垫面积以供遗洒油品的收集和处理的。

4、现场设备拆运后腾空的场地，如有油污、油液、固体废物等污染物，乙方须收集液体或固体到甲方指定的容器，并清洁地面，达到地面无液体油花和油泥，地面本体基本可见的标准。

5、如果拆运中会产生挥发性气体，拆运人员需要佩戴符合规定的防护口罩、护目镜等个人防护用具。挥发性气体量较大的，需要配置专用的气体收集及处理装置，避免排放到大气中。

6、土方拆运中产生扬尘，需要对拆运区域进行喷水和覆盖，消除扬尘。如遇空气重污染预警，则按照甲方公司的应急预案进行停工或限制拆运。

（三）治安管理责任

1、为确保拆除工程项目安全顺利进行，为明确双方的治安稳定职责，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，双方必须认真执行国家有关治安管理条例，加强治安管理，确保安全稳定。

2、乙方必须明确治安稳定责任人，负责拆运期间日常的治安稳定协调管理工作。

3、乙方必须严格遵守国家和地方的消防法律法规，在拆运现场配备适量的消防器材，现场拆运过程中切实做好防火措施，杜绝火灾事故发生。

4、乙方拆运现场道路上严禁堆放杂物及车辆乱停乱放，保持消防道路畅通。

5、乙方运输车辆进出厂区必须遵守甲方相关规定，服从甲方指定人员的指挥，严禁车辆乱停乱放，保持厂区道路畅通。

6、在厂内滋事，打架斗殴，影响甲方秩序形象的，乙方应向甲方支付违约金最低500元/人，违约金可从拆运保证金中扣除；情节恶劣的，移交公安机关处理。

三、违约责任

1、乙方拆运过程中应加强安全管理与环境保护，严格履行安全及环保责任与义务，如发生安全事故和环境污染事故，乙方应向甲方支付拆运保证金的20%作为违约金，因此造成甲方受到上级部门的处罚时，相应处罚责任由乙方承担，

附件3

设备拆运安全教育登记表

年 月 日

归口管理部门名称		项目负责人签字	
拆运单位名称		项目负责人签字	
拆运所在部门名称		项目负责人签字	
受教育人数		教育人签字	
拆运项目名称		作业地点	
安全教育内容			
被教育人签字：			